



ETS-840TXS

Référence numerique: 17.2400

Pupitre avec système amplifié intégré sans fil

- Amplificateur-Mixeur intégré et enceinte, 60 W_{RMS}
- 1 canal d'entrée filaire via prise combi Mic (jack 6,35)/Ligne (XLR)
- 1 canal d'entrée Aux via prise RCA femelle D/G, commutable Aux/Tape/Tuner/CD
- Réglage pour niveau d'entrée, tonalité et niveau de sortie
- Sortie Record (enregistrement) via prise jack 6,35 femelle
- Sortie pour haut-parleur externe via bornier à pince
- Livré avec émetteur micro main, micro col de cygne et lampe col de cygne

Pas de déclaration nécessaire dans l'Union Européenne.

Emetteurs de poche correspondants TXS-820HSE, TXS-820LT ou TXS-820SX, disponibles en option.

863.05
MHz

ETS-840TXS

Number: 17.2400

Output power	90 W _{MAX} /60 W _{RMS}
Carrier frequency	863.05 MHz
Operating range	25 m max.
Frequency range	60-17,000 Hz
Sensitivities	mic1: 2 mV mic2: 1 mV line: 120 mV aux1: 100 mV aux2: 200 mV aux3: 300 mV aux4: 800 mV
Outputs	1.2 V (record out) 760 mV (line out)
Equalizer	bass: ±10 dB/100 Hz treble: ±10 dB/10 kHz
Power supply	230 V~/50 Hz/135 VA
Admiss. ambient temp.	0-40 °C
Dimensions	580x1,140x420 mm
Weight	17.5 kg